



Draaiporten

ECO-TURNER
Promade



Draaiport samengesteld uit poortpalen en poortvleugel in staal. Vulling met dubbelstaafmatten. Eco-Turner Promade is dé functionele draaiport voor dagelijks gebruik.

SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

TOEPASSINGEN



Woningen



Onderwijs

USP'S

- Poortvleugel en poortpalen in stalen kokerprofiel.
- Doorgang vanaf 100 cm (enkelvoudig) tot 250 cm (dubbel).
- Horizontaal enkele staaldraad, verticaal dubbele staaldraad, mazen 200 mm x 50 mm.
- Smalslot met dag- en nachtschoot, aluminium krukken.
- Poortpalen 90 cm diep ingeheid.



DRAAIPOORT ECO-TURNER PROMADE

Functionele poort in staal, met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| ECO-TURNER TYPE ENKEL | 100 | 125 | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto doorgang | 1.000 | 1.250 | | | |
| ECO-TURNER TYPE DUBBEL | 200 | 250 | | | |
| Netto doorgang | 2.000 | 2.500 | | | |
| POORTPALEN | | | | | |
| Type poortpaal | 60 x 60 | 60 x 60 | | | |
| ALGEMEEN | | | | | |
| Poortframe | 40 x 40 | 40 x 40 | | | |
| Draadmat | 6/5/6 | 6/5/6 | | | |
| Maaswijdte | 50 x 200 | 50 x 200 | | | |
| BESCHIKBARE HOOGTES | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

De Eco-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen koker 60 x 60 mm. Opening van de vleugels is ca. 100 graden.

POORTVLEUGEL

De Promade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 40 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat type Promade met dubbele horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale draad rond 5 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Europrofiel smalslot met dag- en nachtschoot en aluminium krukken.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Poortvanger met kunststof kap.

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en optioneel aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.
- Dubbele uitvoering voorzien van een grondgrendel.

NORMERING

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag.
- Muurplaatscharnier.

The Netherlands

Habraken 2320 +31 (0) 88 363 0666 Postbus 444
5507 TL Veldhoven info@bghekwk.nl 5500 AK Veldhoven
Nederland www.bghekwk.nl

Belgium

Wayenborgstraat 11 +32 (0)15 20 24 00
2800 Mechelen info@bghekwk.be
België www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
ALR-2011 | versie 2022-1031

