



Draaiporten

# PRO-TURNER

Palissade



Draaiport opgebouwd met poortvleugels en poortpalen in staal. Poortvulling met vierkante, doorstekende spijlen, kwartslag gedraaid. Draaiport zware uitvoering, geschikt voor intensief gebruik.

## SERIE

Comfort-Turner  
Eco-Turner  
**Pro-Turner**  
Solid-Turner

## USP'S

- Stalen poortpalen en poortvleugels, met vierkante spijlen.
- Enkele poort tot 5 m breed, dubbele poort tot 10 m breed.
- Inbraakwerend hang- en sluitwerk, draaihoek poort 180°.
- Voorzien van inwendige grondgrendels
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

## TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



Sport



# DRAAIPOORT PRO-TURNER PALISSADE

Functionele poort in staal, met vierkante spijlen tussen de liggers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRO-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	1.010	1.310	1.610	2.070	2.525	2.975	3.575	4.020	5.070
PRO-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.060	2.660	3.260	4.180	5.090	5.990	7.190	8.085	10.185
POORTPALEN									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	optie -	optie -	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

\* bij opening 180 graden

\*\* niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

### OMSCHRIJVING

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 m wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

### POORTVLEUGEL

De Palissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen vierkant 25 x 25 mm door de liggers ge-voerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoogte.

### OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### HANG- EN SLUITWERK

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- In- of opbouwslot met europrofiel cilinder en kruk

### GRONDGRENDEL

- Vangpaal.
- Grondgrendels voor het vastzetten van de poortvleugels in open en gesloten stand

### MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### NORMERING

- Windgebied 1 conform EN1991-1-4 : 2011

### OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving
- Beplating.
- Netto doorgang ca. 6.000 mm (enkele uitvoering).
- Netto doorgang ca. 12.000 mm (dubbele uitvoering).

### VARIANTEN

Andere types Pro-Turner draaipoorten van B&G:

- Pro-Turner Carrade: draaipoorten in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner Barricade: draaipoorten in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Rondissade: draaipoorten in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.

#### The Netherlands

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Nederland  
+31 (0) 88 363 0666  
info@bghekwk.nl  
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

#### Belgium

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen  
België  
+32 (0)15 20 24 00  
info@bghekwk.be  
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen  
in constructie en specificatie.  
ALR-2011 | versie 2022-1031

