



Draaiporten

SOLID-TURNER
Rondissade



SERIE

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



Sport



DRAAIPOORT SOLID-TURNER RONDSSADE

Functionele poort met ronde spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SOLID-TURNER TYPE ENKEL	100	125	150	200	250	300	
Netto doorgang*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.120	
SOLID-TURNER TYPE DUBBEL	200	250	300	400	500	600	
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	6.210	
POORTPALEN							
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120	
ALGEMEEN							
Poortframe horizontaal	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	
Poortframe verticaal	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	
Hart op hart	150	150	150	150	150	150	
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

OMSCHRIJVING

De Solid-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

POORTVLEUGEL

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Horizontale stalen kokerprofielen 60x40mm en verticale kokerprofielen 60x60mm
- Zwarte kunststof afdekkappen
- Vulling: spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoog

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar

HANG- EN SLUITWERK

- Inbouwslot met europrofielcilinder en kruk
- Ophanging met nastelbare scharnieren
- Grondgrendels voor het vastzetten van de poortvleugels in open en gesloten stand

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot circa 900 mm en aanstorten met beton
- Bij betonnen ondergrond: montage poortpalen op voetplaat

NORMERING

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.250 mm.
- Elektrische ontsluiting
- Opbouwslot Locinox
- Vluchtsluiting met aluminium beplating
- Codeslot Locinox
- Kleefmagneet

The Netherlands

Habraken 2320 +31 (0) 88 363 0666 Postbus 444
5507 TL Veldhoven info@bghekwk.nl 5500 AK Veldhoven
Nederland www.bghekwk.nl

Belgium

Wayenborgstraat 11 +32 (0)15 20 24 00
2800 Mechelen info@bghekwk.be
België www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
ALR-2011 | versie 2022-1031

